Möbel.&Dekor/Upholst.&Curtain FR "lana highland" A2919-A2924/140

Textil *textile upholstery fabric* **Dekor** *curtain*





Breite/Höhe *width/height*	**ca. 140 cm**
Gewicht *weight*	**392 g/m²**
Material *material*	**70% WO REC, 25% PA, 5% AF**
Pflegeanleitung *care instructions*	
Resteinsprung *shrinkage*	**3-4 %**
Rapporthöhe *repeat height*	**ca. 19 cm**
Rapportbreite *repeat width*	**ca. 18 cm**
Schwer brennbar *flame retardant*	**Ja/*yes*** BS5852 - SOURCES 0+1, EN 1021 1+2, EN 13773, ÖNORM B3825, ÖNORM A3800, CLASSE UNO, IMO - FTP PART 7, IMO - FTP PART 8
Lichtechtheit *fastness to light*	**4-5** EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) *fastness to rubbing (dry)*	**4-5** EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) *fastness to rubbing (wet)*	**4** EN ISO 105-X12
Pilling *pilling*	**4-5** EN ISO 12945-2
Scheuertouren Martindale *abrasion resistance Martindale*	**65000** EN ISO 12947
Schallabsorberklasse *sound absorption class*	**A** EN ISO 11654
Schallabsorptionsgrad *noise reduction coefficient : NRC*	**0,90** ASTM C423

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Möbel.&Dekor/Upholst.&Curtain FR "lana highland" A2919-A2924/140

Textil
textile upholstery fabric

Dekor
curtain



Abdunkelung *darkening*	**95 %** EN 14501
Zugfestigkeit Kette *tensile strength warp*	**511 N** EN ISO 13934-1
Zugfestigkeit Schuss *tensile strength weft*	**301 N** EN ISO 13934-1
Weiterreißfestigkeit Kette *tear strength warp*	**43 N** EN ISO 13937-3
Weiterreißfestigkeit Schuss *tear strength weft*	**28,90 N** EN ISO 13937-3
Nahtschiebewiderstand *resistance to seam slippage*	**200 N** EN ISO 13936-2
Recycelt *recycled*	**Ja/*yes***
Thermo *thermo*	**Ja/*yes***