

Kunstleder
leatherette



Breite/Höhe
width/height

ca. 140 cm

Gewicht
weight

850 g/m²

Material
material

85% VINYL, 15% PES FR

Pflegeanleitung
care instructions

feucht abwischen /
clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes

BS5852 - SOURCES 0+1
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz
stain repellent

Ja/yes

Easy Clean
easy clean

Ja/yes

Lichtechtheit
fastness to light

6-7

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

5

EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale

150000

EN ISO 12947

Scheuertouren Kunstleder
abrasion resistance leatherette

700

EN ISO 5470

Wasserundurchlässig
waterproof

Ja/yes

EN 20811

Urinbeständig
urine resistant

Ja/yes

Schimmel und Fäulnisbeständig
mold and rot resistant

Ja/yes

AATCC 30-1999

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder
leatherette



Antibakteriell <i>antibacterial</i>	Ja/yes
Meerwasserbeständig <i>resistant to seawater</i>	Ja/yes EN ISO 105-E02
Hypochloritbeständig <i>resistant to hypochlorite</i>	Ja/yes EN ISO N01
Chlorwasserbeständig <i>swimmingpoolwater resistant</i>	Ja/yes EN ISO 105-E03
Ölabweisung <i>oil repellence</i>	Ja/yes AATCC 118
Zugfestigkeit Kette <i>tensile strength warp</i>	N/5 CM EN ISO 1421
Zugfestigkeit Schuss <i>tensile strength weft</i>	N/5 CM EN ISO 1421
Weiterreißfestigkeit Kette <i>tear strength warp</i>	50 N EN ISO 4674-1
Weiterreißfestigkeit Kette <i>tear strength warp</i>	35 N EN ISO 13937-3
Weiterreißfestigkeit Schuss <i>tear strength weft</i>	50 N EN ISO 4674-1
Weiterreißfestigkeit Schuss <i>tear strength weft</i>	35 N EN ISO 13937-3
Nahtschiebewiderstand <i>resistance to seam slippage</i>	5CM EN ISO 13936-2