

Kunstleder

leatherette



Breite/Höhe approx. 140 cm
width/height

Gewicht 580 g/m²
weight

Material 47% PU, 35% PES FR, 18% CO
material

Pflegeanleitung feucht abwischen /
care instructions clean with a damp cloth



englisch dekoration
vienna

Schwer brennbar Ja/yes
flame retardant
EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz Ja/yes
stain repellent

Lichtechtheit 4-5
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) 5
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) 4
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale 20000
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Wasserundurchlässig Ja/yes
waterproof EN 20811

Urinbeständig Ja/yes
urine resistant

Desinfektionsmittelbeständig Ja/yes
disinfectant resistant

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit Ja/yes
mold and rot resistant AATCC 30-1999

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder

leatherette



Ölabweisung

oil repellent

Ja/yes

AATCC 118

Färbemethode

dyeing method

Stückfärber

piece dyed

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

620

EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

600

EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

45

EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

40

EN ISO 4674-1

Kombinierte Quetsch- und Reibehtheit 10000

0

resistance to combined shear flexing and rubbing

EN ISO 5981 Verfahren B

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

4

EN ISO 13936-2