

**Kunstleder***leatherette*

**Breite/Höhe** **ca. 140 cm**  
*width/height*

**Gewicht** **580 g/m<sup>2</sup>**  
*weight*

**Material** **47% PU, 35% PES FR, 18% CO**  
*material*

**Pflegeanleitung** **feucht abwischen /**  
*care instructions* **clean with a damp cloth**



englisch dekora  
vienna

**Schwer brennbar** **Ja/yes**  
*flame retardant*  
 EN 1021 1+2  
 ÖNORM B3825  
 ÖNORM A3800  
 CLASSE UNO  
 IMO - FTP PART 8

**Fleckschutz** **Ja/yes**  
*stain repellent*

**Lichtechtheit** **4-5**  
*fastness to light* EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)** **5**  
*fastness to rubbing (dry)* EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)** **4**  
*fastness to rubbing (wet)* EN ISO 105-X12

**Scheuertouren Martindale** **200000**  
*abrasion resistance Martindale* EN ISO 12947

**Wasserundurchlässig** **Ja/yes**  
*waterproof* EN 20811

**Urinbeständig** **Ja/yes**  
*urine resistant*

**Desinfektionsmittelbeständig** **Ja/yes**  
*disinfectant resistant*

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
*tested products see PDF „disinfectant resistance“*

**Schimmel und Fäulnisbeständig** **Ja/yes**  
*mold and rot resistant* AATCC 30-1999

**Ölabweisung** **Ja/yes**  
*oil repellence* AATCC 118

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

## Kunstleder

leatherette



### Färbemethode

*dying method*

### STÜCKFÄRBER

#### Zugfestigkeit Kette

*tensile strength warp*

**620**

EN ISO 1421

#### Zugfestigkeit Schuss

*tensile strength weft*

**600**

EN ISO 1421

#### Weiterreißfestigkeit Kette

*tear strength warp*

**45**

EN ISO 4674-1

#### Weiterreißfestigkeit Schuss

*tear strength weft*

**40**

EN ISO 4674-1

#### Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit 10000

**0**

*resistance to combined shear flexing and rubbing*

EN ISO 5981 Verfahren B

#### Nahtschiebewiderstand

*resistance to seam slippage*

**4**

EN ISO 13936-2