

Textil

textile upholstery fabric



| | |
|--|---|
| Breite/Höhe <i>width/height</i> | ca. 140 cm |
| Gewicht <i>weight</i> | 380 g/m² |
| Material <i>material</i> | 87% PES, 11% CO, 2% PU |
| Pflegeanleitung <i>care instructions</i> | feucht abwischen / clean with a damp cloth |



| | |
|--|--|
| Resteinsprung <i>shrinkage</i> | 2% % |
| Rapporthöhe <i>repeat height</i> | ca. 60 cm |
| Rapportbreite <i>repeat width</i> | ca. 60 cm |
| Schwer brennbar <i>flame retardant</i> | Ja/yes EN 1021 1+2 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8 |
| Lichtechtheit <i>fastness to light</i> | 3-4 EN ISO 105-B02 |
| Reibechtheit (trocken) <i>fastness to rubbing (dry)</i> | 4-5 EN ISO 105-X12 |
| Reibechtheit (nass) <i>fastness to rubbing (wet)</i> | 4-5 EN ISO 105-X12 |
| Pilling <i>pilling</i> | 4 EN ISO 12945-2 |
| Scheuertouren Martindale <i>abrasion resistance Martindale</i> | 100000 EN ISO 12947 |
| Garntyp <i>yarn type</i> | einfach <i>single</i> |
| Bindung <i>weave</i> | Leinwand <i>plain</i> |
| Färbemethode <i>dyeing method</i> | STÜCKFÄRBER |

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Zugfestigkeit Kette **570**
tensile strength warp EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss **563**
tensile strength weft EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette **24,8**
tear strength warp EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss **20,5**
tear strength weft EN ISO 13937-3