

Textil*textile upholstery fabric*

Breite/Höhe <i>width/height</i>	ca. 140 cm
Gewicht <i>weight</i>	420 g/m²
Material <i>material</i>	72% PES FR, 28% PU
Pflegeanleitung <i>care instructions</i>	feucht abwischen / clean with a damp cloth

Schwer brennbar <i>flame retardant</i>	Ja/yes EN 1021 1+2 BS5852 - SOURCES 0+1 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 DIN 4102 - B1 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
--	---

Fleckschutz <i>stain repellent</i>	Ja/yes
--	---------------

Lichtechtheit <i>fastness to light</i>	4-5 EN ISO 105-B02
--	------------------------------

Reibechtheit (trocken) <i>fastness to rubbing (dry)</i>	4 EN ISO 105-X12
---	----------------------------

Reibechtheit (nass) <i>fastness to rubbing (wet)</i>	3-4 EN ISO 105-X12
--	------------------------------

Pilling <i>pilling</i>	5 EN ISO 12945-2
----------------------------------	----------------------------

Scheuertouren Martindale <i>abrasion resistance Martindale</i>	100000 EN ISO 12947
--	-------------------------------

Wasserundurchlässig <i>waterproof</i>	Ja/yes EN 20811
---	---------------------------

Urinbeständig <i>urine resistant</i>	Ja/yes
--	---------------

Desinfektionsmittelbeständig <i>disinfectant resistant</i>	Ja/yes
--	---------------

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Antibakteriell <i>antibacterial</i>	Ja/yes
---	---------------

Chlorwasserbeständig <i>swimmingpoolwater resistant</i>	Ja/yes EN ISO 105-E03
---	---------------------------------

Garntyp <i>yarn type</i>	einfach <i>single</i>
------------------------------------	---------------------------------

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Bindung

weave

Leinwand

plain

Färbemethode

dying method

Stückfärber

piece dyed

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

1100

EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

128

EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

237

EN ISO 4674-1

Kombinierte Quetsch- und Reibebechtigkeit **4**

resistance to combined shear flexing and rubbing

EN ISO 5981 Verfahren B

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

4

EN ISO 13936-2