

Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

A2988-A3007/140

M1632-M1654

M1164-M1181

Kunstleder

leatherette



Breite/Höhe ca. 140 cm
width/height

Gewicht 650 g/m²
weight

Material 88% VINYL, 8% PES FR, 4% CO
material

Pflegeanleitung feucht abwischen /
care instructions clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant BS5852 - SOURCES 0+1
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit **7**
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **5**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **5**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale **200000**
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Scheuertouren Kunstleder **700**
abrasion resistance leatherette EN ISO 5470

Wasserundurchlässig **Ja/yes**
waterproof EN 20811

Urinbeständig **Ja/yes**
urine resistant

Desinfektionsmittelbeständig **Ja/yes**
disinfectant resistant

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Chlorwasserbeständig **Ja/yes**
swimmingpoolwater resistant EN ISO 105-E03

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

A2988-A3007/140

M1632-M1654

M1164-M1181

Kunstleder

leatherette



Zugfestigkeit Kette **400**
tensile strength warp EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss **300**
tensile strength weft EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette **50**
tear strength warp EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss **90**
tear strength weft EN ISO 4674-1