Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

A2988-A3007/140
M1632-M1654
M1164-M1181

Kunstleder
leatherette





Breite/Höhe *width/height*	**ca. 140 cm**
Gewicht *weight*	**650 g/m²**
Material *material*	**88% VINYL, 8% PES FR, 4% CO**
Pflegeanleitung *care instructions*	

Schwer brennbar *flame retardant*	**Ja/*yes*** BS5852 - SOURCES 0+1 EN 1021 1+2 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
Lichtechtheit *fastness to light*	**7** EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) *fastness to rubbing (dry)*	**5** EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) *fastness to rubbing (wet)*	**5** EN ISO 105-X12
Scheuertouren Martindale *abrasion resistance Martindale*	**200000** EN ISO 12947
Scheuertouren Kunstleder *abrasion resistance leatherette*	**700** EN ISO 5470
Wasserundurchlässig *waterproof*	**Ja/*yes*** EN 20811
Urinbeständig *urine resistant*	**Ja/*yes***
Desinfektionsmittelbeständig *disinfectant resistant*	**Ja/*yes***

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Chlorwasserbeständig *swimmingpoolwater resistant*	**Ja/*yes*** EN ISO 105-E03

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

A2988-A3007/140
M1632-M1654
M1164-M1181

Kunstleder
leatherette



Zugfestigkeit Kette *tensile strength warp*	**300** EN ISO 1421
Zugfestigkeit Schuss *tensile strength weft*	**200** EN ISO 1421
Weiterreißfestigkeit Kette *tear strength warp*	**50** EN ISO 4674-1
Weiterreißfestigkeit Schuss *tear strength weft*	**90** EN ISO 4674-1