

# Möbelstoff/Upholstery FR "shiny"

A3453-A3459/140

## Textil

textile upholstery fabric



<b>Breite/Höhe</b> <i>width/height</i>	<b>ca. 140 cm</b>
<b>Gewicht</b> <i>weight</i>	<b>407 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Material</b> <i>material</i>	<b>100% PES FR</b>
<b>Pflegeanleitung</b> <i>care instructions</i>	<b>feucht abwischen / clean with a damp cloth</b>



englisch dekora  
vienna

<b>Resteinsprung</b> <i>shrinkage</i>	<b>2 %</b>
<b>Rapporthöhe</b> <i>repeat height</i>	<b>ca. 74 cm</b>
<b>Schwer brennbar</b> <i>flame retardant</i>	<b>Ja/yes</b> EN 1021 1+2 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
<b>Lichtechtheit</b> <i>fastness to light</i>	<b>4</b> EN ISO 105-B02
<b>Reibechtheit (trocken)</b> <i>fastness to rubbing (dry)</i>	<b>4-5</b> EN ISO 105-X12
<b>Reibechtheit (nass)</b> <i>fastness to rubbing (wet)</i>	<b>3-4</b> EN ISO 105-X12
<b>Pilling</b> <i>pilling</i>	<b>4-5</b> EN ISO 12945-2
<b>Scheuertouren Martindale</b> <i>abrasion resistance Martindale</i>	<b>80000</b> EN ISO 12947
<b>Garntyp</b> <i>yarn type</i>	<b>mehrfach</b> <i>ply</i>
<b>Bindung</b> <i>weave</i>	<b>Leinwand</b> <i>plain</i>
<b>Färbemethode</b> <i>dyeing method</i>	<b>STÜCKFÄRBER</b>
<b>Zugfestigkeit Schuss</b> <i>tensile strength weft</i>	<b>N 650</b> EN ISO 13934-1

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

# Möbelstoff/Upholstery FR "shiny"

A3453-A3459/140

## Textil

*textile upholstery fabric*



## Samt/Velours

*velvet*

**Ja/yes**