Blackout FR - Stückweise/piecewise

E3325-E3342/280

Lief.auf Anfrage/deliv.on request-ab Werk/ex works

Blackout
blackout

Breite/Höhe *width/height*	**ca. 280 cm**
Gewicht *weight*	**295 g/m²**
Material *material*	**100% PES FR + COATING**
Pflegeanleitung *care instructions*	



Schwer brennbar *flame retardant*	**Ja/*yes*** BS5867 - TYPE B BS5867 - TYPE C EN 13773 ÖNORM A3800 DIN 4102 - B1 CLASSE UNO IMO - FTP PART 7
Lichtechtheit *fastness to light*	**4-5** EN ISO 105-B02
Schallabsorberklasse *sound absorption class*	**D** EN ISO 11654
Schallabsorptionsgrad *noise reduction coefficient : NRC*	**0,45** ASTM C423
Abdunkelung *darkening*	**100 %** EN 14501
Garntyp *yarn type*	**einfach** *single*
Bindung *weave*	**Leinwand** *plain*
Färbemethode *dying method*	**Stückfärber** *piece dyed*
Öko-tex Standard 100 *öko-tex Standard 100*	**Ja/*yes***

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.