

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

Gewicht

weight

370 g/m²

Material

material

66% PES FR, 34% PU

Pflegeanleitung

care instructions

feucht abwischen /
clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A3400/140

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz

stain repellent

Ja/yes

Lichtechtheit

fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

3-4

EN ISO 105-X12

Pilling

pilling

5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

100000

EN ISO 12947

Wasserundurchlässig

waterproof

Ja/yes

EN 20811

Urinbeständig

urine resistant

Ja/yes

Desinfektionsmittelbeständig

disinfectant resistant

Ja/yes



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Antibakteriell **Ja/yes**
antibacterial

Chlorwasserbeständig **Ja/yes**
swimmingpoolwater resistant EN ISO 105-E03

Garntyp **einfach**
yarn type *single*

Bindung **Leinwand**
weave *plain*

Färbemethode **Stückfärber**
dying method *piece dyed*

Zugfestigkeit Schuss **840**
tensile strength weft EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette **110**
tear strength warp EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss **65**
tear strength weft EN ISO 4674-1

Kombinierte Quetsch- und Reibebehtheit **4**
resistance to combined shear flexing and rubbing
EN ISO 5981 Verfahren B

Nahtschiebewiderstand **4**
resistance to seam slippage EN ISO 13936-2