

# Möbelstoff/Upholstery FR "hygge unique"

A3659-A3663/140

## Textil

textile upholstery fabric



**Breite/Höhe**  
width/height

ca. 140 cm

**Gewicht**  
weight

700 g/m<sup>2</sup>

**Material**  
material

55% PES FR, 45% PU

**Pflegeanleitung**  
care instructions

feucht abwischen /  
clean with a damp cloth



englisch dekor  
vienna

A3662/140

**Rapporthöhe**  
repeat height

ca. 15 cm

**Rapportbreite**  
repeat width

ca. 10 cm

**Schwer brennbar**  
flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2  
BS5852 - SOURCES 0+1  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Fleckschutz**  
stain repellent

Ja/yes

**Lichtechtheit**  
fastness to light

5

EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)**  
fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)**  
fastness to rubbing (wet)

3-4

EN ISO 105-X12

**Pilling**  
pilling

4-5

EN ISO 12945-2

**Scheuertouren Martindale**  
abrasion resistance Martindale

18000

EN ISO 12947

**Garntyp**  
yarn type

gezwirnt

twisted

**Bindung**  
weave

Leinwand

plain



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Textil

*textile upholstery fabric*



### Färbemethode

*dying method*

### Stückfärber

*piece dyed*

### Zugfestigkeit Kette

*tensile strength warp*

**N620**

EN ISO 13934-1

### Zugfestigkeit Schuss

*tensile strength weft*

**N880**

EN ISO 13934-1

### Weiterreißfestigkeit Kette

*tear strength warp*

**>49**

EN ISO 13937-3

### Weiterreißfestigkeit Schuss

*tear strength weft*

**>58**

EN ISO 13937-3

### Nahtschiebewiderstand

*resistance to seam slippage*

**N200**

EN ISO 13936-2

### Gesteppt

*quilted*

**Ja/yes**