

# Möbelstoff/Upholstery FR "hygge unique"

A3633-A3655/140

## Textil

textile upholstery fabric



**Breite/Höhe** ca. 140 cm  
*width/height*

**Gewicht** 760 g/m<sup>2</sup>  
*weight*

**Material** 55% PES FR, 35% PU, 10% CO  
*material*

**Pflegeanleitung** feucht abwischen /  
*care instructions* clean with a damp cloth



englisch dekora  
vienna

A3648/140

**Schwer brennbar** **Ja/yes**  
*flame retardant* EN 1021 1+2  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Fleckschutz** **Ja/yes**  
*stain repellent*

**Lichtechtheit** **5**  
*fastness to light* EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)** **4-5**  
*fastness to rubbing (dry)* EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)** **3-4**  
*fastness to rubbing (wet)* EN ISO 105-X12

**Pilling** **4-5**  
*pilling* EN ISO 12945-2

**Scheuertouren Martindale** **65000**  
*abrasion resistance Martindale* EN ISO 12947

**Garntyp** **gezwirnt**  
*yarn type* twisted

**Bindung** **Leinwand**  
*weave* plain

**Färbemethode** **STÜCKFÄRBER**  
*dyeing method*

**Zugfestigkeit Kette** **N640**  
*tensile strength warp* EN ISO 13934-1



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

# Möbelstoff/Upholstery FR "hygge unique"

A3633-A3655/140

## Textil

*textile upholstery fabric*



<b>Zugfestigkeit Schuss</b> <i>tensile strength weft</i>	<b>N920</b> EN ISO 13934-1
<b>Weiterreißfestigkeit Kette</b> <i>tear strength warp</i>	<b>&gt;57</b> EN ISO 13937-3
<b>Weiterreißfestigkeit Schuss</b> <i>tear strength weft</i>	<b>&gt;64</b> EN ISO 13937-3
<b>Nahtschiebewiderstand</b> <i>resistance to seam slippage</i>	<b>N200</b> EN ISO 13936-2