# Möbelstoff/Upholstery FR "buffalo"

A3720-A3735/140
A2149-A2154/140

## Kunstleder
*leatherette*



| | |
|---|---|
| **Breite/Höhe**<br>*width/height* | **ca. 140 cm** |
| **Gewicht**<br>*weight* | **580 g/m²** |
| **Material**<br>*material* | **47% PU, 35% PES FR, 18% CO** |
| **Pflegeanleitung**<br>*care instructions* | feucht abwischen /<br>clean with a damp cloth |




A3731/140



| | |
|---|---|
| **Schwer brennbar**<br>*flame retardant* | **Ja/*yes***<br>EN 1021 1+2<br>BS5852 - SOURCES 0+1<br>ÖNORM B3825<br>ÖNORM A3800<br>CLASSE UNO<br>IMO - FTP PART 8 |
| **Fleckschutz**<br>*stain repellant* | **Ja/*yes*** |
| **Lichtechtheit**<br>*fastness to light* | **4-5**<br>EN ISO 105-B02 |
| **Reibechtheit (trocken)**<br>*fastness to rubbing (dry)* | **5**<br>EN ISO 105-X12 |
| **Reibechtheit (nass)**<br>*fastness to rubbing (wet)* | **4**<br>EN ISO 105-X12 |
| **Scheuertouren Martindale**<br>*abrasion resistance Martindale* | **200000**<br>EN ISO 12947 |
| **Wasserundurchlässig**<br>*waterproof* | **Ja/*yes***<br>EN 20811 |
| **Urinbeständig**<br>*urine resistant* | **Ja/*yes*** |
| **Desinfektionsmittelbeständig**<br>*disinfectant resistant* | **Ja/*yes*** |

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
*tested products see PDF „disinfectant resistance“*

| | |
|---|---|
| **Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit**<br>*mold and rot resistant* | **Ja/*yes***<br>AATCC 30-1999 |

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

# Möbelstoff/Upholstery FR "buffalo"

A3720-A3735/140
A2149-A2154/140

## Kunstleder
*leatherette*



| | |
|---|---|
| **Ölabweisung**<br>*oil repellent* | **Ja/*yes***<br>AATCC 118 |
| **Färbemethode**<br>*dying method* | **Stückfärber**<br>*piece dyed* |
| **Zugfestigkeit Kette**<br>*tensile strength warp* | **620**<br>EN ISO 1421 |
| **Zugfestigkeit Schuss**<br>*tensile strength weft* | **600**<br>EN ISO 1421 |
| **Weiterreißfestigkeit Kette**<br>*tear strength warp* | **45**<br>EN ISO 4674-1 |
| **Weiterreißfestigkeit Schuss**<br>*tear strength weft* | **40**<br>EN ISO 4674-1 |
| **Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit**<br>*resistance to combined shear flexing and rubbing* | **10000**<br>**0**<br>EN ISO 5981 Verfahren B |
| **Nahtschiebewiderstand**<br>*resistance to seam slippage* | **4**<br>EN ISO 13936-2 |