

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe **ca. 140 cm**
width/height

Gewicht **760 g/m²**
weight

Material **55% PES FR, 35% PU, 10% CO**
material

Pflegeanleitung **feucht abwischen /**
care instructions **clean with a damp cloth**



englisch dekora
vienna

A3672/140

Rapporthöhe **ca. 50 cm**
repeat height

Rapportbreite **ca. 50 cm**
repeat width

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz **Ja/yes**
stain repellent

Lichtechtheit **5**
fastness to light
EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **4-5**
fastness to rubbing (dry)
EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **3-4**
fastness to rubbing (wet)
EN ISO 105-X12

Pilling **4-5**
pilling
EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale **18000**
abrasion resistance Martindale
EN ISO 12947

Garntyp **gezwirnt**
yarn type **twisted**

Bindung **Leinwand**
weave **plain**



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Färbemethode

dying method

STÜCKFÄRBER

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

N640

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

N920

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

>57

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

>64

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

N200

EN ISO 13936-2