

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe <i>width/height</i>	ca. 140 cm
Gewicht <i>weight</i>	380 g/m²
Material <i>material</i>	87% PES, 11% CO, 2% PU
Pflegeanleitung <i>care instructions</i>	feucht abwischen / clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A1997/140

Resteinsprung <i>shrinkage</i>	2% %
Rapporthöhe <i>repeat height</i>	ca. 60 cm
Rapportbreite <i>repeat width</i>	ca. 60 cm
Schwer brennbar <i>flame retardant</i>	Ja/yes EN 1021 1+2 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
Lichtechtheit <i>fastness to light</i>	3-4 EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) <i>fastness to rubbing (dry)</i>	4-5 EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) <i>fastness to rubbing (wet)</i>	4-5 EN ISO 105-X12
Pilling <i>pilling</i>	4 EN ISO 12945-2
Scheuertouren Martindale <i>abrasion resistance Martindale</i>	100000 EN ISO 12947
Garntyp <i>yarn type</i>	einfach <i>single</i>
Bindung <i>weave</i>	Leinwand <i>plain</i>



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Färbemethode

dying method

STÜCKFÄRBER

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

570

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

563

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

24,8

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

20,5

EN ISO 13937-3