

## Textil

textile upholstery fabric



**Breite/Höhe** approx. 140 cm  
*width/height*

**Gewicht** 460 g/m<sup>2</sup>  
*weight*

**Material** 100% PES FR  
*material*

**Pflegeanleitung**  
*care instructions*



englisch dekor  
vienna

A3896/140

**Schwer brennbar** **Ja/yes**  
*flame retardant*

EN 1021 1+2  
BS5852 - SOURCES 0+1  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Fleckschutz** **Ja/yes**  
*stain repellent*

**Lichtechtheit** **4**  
*fastness to light* EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)** **4-5**  
*fastness to rubbing (dry)* EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)** **4**  
*fastness to rubbing (wet)* EN ISO 105-X12

**Pilling** **4**  
*pilling* EN ISO 12945-2

**Scheuertouren Martindale** **55000**  
*abrasion resistance Martindale* EN ISO 12947

**Wasserundurchlässig** **Ja/yes**  
*waterproof* EN 20811

**Urinbeständig** **Ja/yes**  
*urine resistant*

**Desinfektionsmittelbeständig** **Ja/yes**  
*disinfectant resistant*

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Textil

textile upholstery fabric



tested products see PDF „disinfectant resistance“

**Hypochloritbeständigkeit** **Ja/yes**  
resistant to hypochlorite EN ISO N01

**Chlorwasserbeständig** **Ja/yes**  
swimmingpoolwater resistant EN ISO 105-E03

**Zugfestigkeit Kette** **1897**  
tensile strength warp EN ISO 13934-1

**Zugfestigkeit Schuss** **802**  
tensile strength weft EN ISO 13934-1

**Weiterreißfestigkeit Kette** **270**  
tear strength warp EN ISO 13937-3

**Weiterreißfestigkeit Schuss** **79**  
tear strength weft EN ISO 13937-3

**Nahtschiebewiderstand** **2**  
resistance to seam slippage EN ISO 13936-2