

Möbelstoff/Upholstery FR "bariton"

A3950-A3961/140

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe <i>width/height</i>	ca. 140 cm
Gewicht <i>weight</i>	470 g/m²
Material <i>material</i>	95% PES FR, 5% CV
Pflegeanleitung <i>care instructions</i>	feucht abwischen / clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A3960/140

Rapporthöhe <i>repeat height</i>	ca. 42 cm
Rapportbreite <i>repeat width</i>	ca. 33 cm
Schwer brennbar <i>flame retardant</i>	Ja/yes EN 1021 1+2 BS5852 - SOURCES 0+1 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
Fleckschutz <i>stain repellent</i>	Ja/yes
Lichtechtheit <i>fastness to light</i>	5 EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) <i>fastness to rubbing (dry)</i>	4-5 EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) <i>fastness to rubbing (wet)</i>	3-4 EN ISO 105-X12
Pilling <i>pilling</i>	4-5 EN ISO 12945-2
Scheuertouren Martindale <i>abrasion resistance Martindale</i>	50000 EN ISO 12947
Garntyp <i>yarn type</i>	einfach <i>single</i>
Bindung <i>weave</i>	Leinwand <i>plain</i>



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Färbemethode

dying method

Stückfärber

piece dyed

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

600

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

600

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

40

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

40

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

4

EN ISO 13936-2

Samt/Velours

velvet

Ja/yes