

## Textil

textile upholstery fabric



**Breite/Höhe**

width/height

ca. 140 cm

**Gewicht**

weight

460 g/m<sup>2</sup>

**Material**

material

100% PES FR

**Pflegeanleitung**

care instructions



englisch dekor  
vienna

A3927/140

**Schwer brennbar**

flame retardant

**Ja/yes**

EN 1021 1+2  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Fleckschutz**

stain repellent

**Ja/yes**

**Lichtechtheit**

fastness to light

**4**

EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)**

fastness to rubbing (dry)

**4-5**

EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)**

fastness to rubbing (wet)

**4**

EN ISO 105-X12

**Pilling**

pilling

**4**

EN ISO 12945-2

**Scheuertouren Martindale**

abrasion resistance Martindale

**55000**

EN ISO 12947

**Wasserundurchlässig**

waterproof

**Ja/yes**

EN 20811

**Urinbeständig**

urine resistant

**Ja/yes**

**Desinfektionsmittelbeständig**

disinfectant resistant

**Ja/yes**

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
tested products see PDF „disinfectant resistance“



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Textil

*textile upholstery fabric*



### **Hypochloritbeständig**

*resistant to hypochlorite*

**Ja/yes**

EN ISO N01

### **Chlorwasserbeständig**

*swimmingpoolwater resistant*

**Ja/yes**

EN ISO 105-E03

### **Zugfestigkeit Kette**

*tensile strength warp*

**1897**

EN ISO 13934-1

### **Zugfestigkeit Schuss**

*tensile strength weft*

**802**

EN ISO 13934-1

### **Weiterreißfestigkeit Kette**

*tear strength warp*

**270**

EN ISO 13937-3

### **Weiterreißfestigkeit Schuss**

*tear strength weft*

**79**

EN ISO 13937-3

### **Nahtschiebewiderstand**

*resistance to seam slippage*

**2**

EN ISO 13936-2