

# Möbelstoff/Upholstery FR "bariton"

A3971-A3977/137

## Textil

textile upholstery fabric



**Breite/Höhe**  
width/height

ca. 137 cm

**Gewicht**  
weight

500 g/m<sup>2</sup>

**Material**  
material

95% PES FR, 5% CV

**Pflegeanleitung**  
care instructions

feucht abwischen /  
clean with a damp cloth



englisch dekor  
vienna

A3971/137

**Rapporthöhe**  
repeat height

ca. 31 cm

**Rapportbreite**  
repeat width

ca. 34 cm

**Rapporthöhe B**  
repeat height B

ca. 26 cm

**Rapportbreite B**  
repeat width B

ca. 15 cm

**Schwer brennbar**  
flame retardant

**Ja/yes**  
EN 1021 1+2  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Fleckschutz**  
stain repellent

**Ja/yes**

**Lichtechtheit**  
fastness to light

**5**  
EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)**  
fastness to rubbing (dry)

**4-5**  
EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)**  
fastness to rubbing (wet)

**3-4**  
EN ISO 105-X12

**Pilling**  
pilling

**4-5**  
EN ISO 12945-2

**Scheuertouren Martindale**  
abrasion resistance Martindale

**30000**  
EN ISO 12947



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

# Möbelstoff/Upholstery FR "bariton"

A3971-A3977/137

## Textil

textile upholstery fabric



### Garntyp

yarn type

einfach

single

### Bindung

weave

Leinwand

plain

### Färbemethode

dying method

STÜCKFÄRBER

### Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

600

EN ISO 13934-1

### Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

600

EN ISO 13934-1

### Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

40

EN ISO 13937-3

### Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

40

EN ISO 13937-3

### Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

4

EN ISO 13936-2