

Textil

textile upholstery fabric

Dekor

curtain

**Breite/Höhe**

width/height

approx. 140 cm

Gewicht

weight

392 g/m²**Material**

material

70% WO REC, 25% PA, 5% AF

Pflegeanleitung

care instructions



englisch dekor
vienna

A2289/140

Resteinsprung

shrinkage

2-3 %

Rapporthöhe

repeat height

approx. 7 cm

Rapportbreite

repeat width

approx. 8 cm

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
EN 13773
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit

fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4

EN ISO 105-X12

Pilling

pilling

4-5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

65000


EN ISO 12947

Schallabsorberklasse

sound absorption class

A

EN ISO 11654



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric

Dekor

curtain



Schallabsorptionsgrad

noise reduction coefficient : NRC

0,90

ASTM C423

Abdunkelung

darkening

95 %

EN 14501

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

511

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

301

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

43

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

28,9

EN ISO 13937-3

Recycelt

recycled

Ja/yes

Thermo

thermo

Ja/yes