

Textil
textile upholstery fabric

Dekor
curtain



Breite/Höhe **approx. 140 cm**
width/height

Gewicht **392 g/m²**
weight

Material **70% WO REC, 25% PA, 5% AF**
material

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

A2291/140

Resteinsprung **2-3 %**
shrinkage

Rapporthöhe **approx. 7 cm**
repeat height

Rapportbreite **approx. 8 cm**
repeat width

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant
EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
EN 13773
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit **4-5**
fastness to light
EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **4-5**
fastness to rubbing (dry)
EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **4**
fastness to rubbing (wet)
EN ISO 105-X12

Pilling **4-5**
pilling
EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale **65000**
abrasion resistance Martindale
EN ISO 12947

Schallabsorberklasse **A**
sound absorption class
EN ISO 11654



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric

Dekor

curtain



Schallabsorptionsgrad

noise reduction coefficient : NRC

0,90

ASTM C423

Abdunkelung

darkening

95 %

EN 14501

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

511

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

301

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

43

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

28,9

EN ISO 13937-3

Recycelt

recycled

Ja/yes

Thermo

thermo

Ja/yes