

Textil
textile upholstery fabric

Dekor
curtain



Breite/Höhe
width/height

ca. 140 cm

Gewicht
weight

392 g/m²

Material
material

70% WV, 25% PA, 5% AF

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

A2292/140

Resteinsprung
shrinkage

2-3 %

Rapporthöhe
repeat height

ca. 7 cm

Rapportbreite
repeat width

ca. 8 cm

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
EN 13773
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit
fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

4

EN ISO 105-X12

Pilling
pilling

4-5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale

65000

EN ISO 12947

Schallabsorberklasse
sound absorption class

A

EN ISO 11654



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric

Dekor

curtain



Schallabsorptionsgrad **0,90**
noise reduction coefficient : NRC ASTM C423

Abdunkelung **95 %**
darkening EN 14501

Zugfestigkeit Kette **511**
tensile strength warp EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss **301**
tensile strength weft EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette **43**
tear strength warp EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss **28,9**
tear strength weft EN ISO 13937-3

Recycelt **Ja/yes**
recycled

Thermo **Ja/yes**
thermo