

## Kunstleder

leatherette



**Breite/Höhe** **ca. 140 cm**  
*width/height*

**Gewicht** **571 g/m<sup>2</sup>**  
*weight*

**Material** **52% PU, 40% PES FR, 8% SI**  
*material*

**Pflegeanleitung** **feucht abwischen /**  
*care instructions* **clean with a damp cloth**



A2593/140

**Schwer brennbar** **Ja/yes**  
*flame retardant*

EN 1021 1+2  
BS5852 - SOURCES 0+1  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
BS5852 - CRIB 5  
CLASSE UNO  
IMO-FTP CODE 8

**Lichtechtheit** **4**  
*fastness to light* EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)** **4-5**  
*fastness to rubbing (dry)* EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)** **3-4**  
*fastness to rubbing (wet)* EN ISO 105-X12

**Scheuertouren Martindale** **200000**  
*abrasion resistance Martindale* EN ISO 12947

**Scheuertouren Kunstleder** **700**  
*abrasion resistance leatherette* EN ISO 5470

**Wasserundurchlässig** **Ja/yes**  
*waterproof* EN 20811

**Urinbeständig** **Ja/yes**  
*urine resistant*

**Desinfektionsmittelbeständig** **Ja/yes**  
*disinfectant resistant*

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
*tested products see PDF „disinfectant resistance“*



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

## Kunstleder

leatherette



|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Chlorwasserbeständig</b><br><i>swimmingpoolwater resistant</i> | <b>Ja/yes</b><br>EN ISO 105-E03   |
| <b>Zugfestigkeit Kette</b><br><i>tensile strength warp</i>        | <b>90 N/CM</b><br>EN ISO 1421     |
| <b>Zugfestigkeit Kette</b><br><i>tensile strength warp</i>        | <b>90 N/CM</b><br>EN ISO 13934-1  |
| <b>Zugfestigkeit Schuss</b><br><i>tensile strength weft</i>       | <b>100 N/CM</b><br>EN ISO 1421    |
| <b>Zugfestigkeit Schuss</b><br><i>tensile strength weft</i>       | <b>100 N/CM</b><br>EN ISO 13934-1 |
| <b>Weiterreißfestigkeit Kette</b><br><i>tear strength warp</i>    | <b>40 N/CM</b><br>EN ISO 4674-1   |
| <b>Weiterreißfestigkeit Kette</b><br><i>tear strength warp</i>    | <b>40 N/CM</b><br>EN ISO 13937-3  |
| <b>Weiterreißfestigkeit Schuss</b><br><i>tear strength weft</i>   | <b>60 N/CM</b><br>EN ISO 4674-1   |
| <b>Weiterreißfestigkeit Schuss</b><br><i>tear strength weft</i>   | <b>60 N/CM</b><br>EN ISO 13937-3  |