

Kunstleder

leatherette



Breite/Höhe
width/height

ca. 140 cm

Gewicht
weight

400 g/m²

Material
material

60% PU, 26% PES FR, 14% CO

Pflegeanleitung
care instructions

feucht abwischen /
clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A2679/140

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
BS5852 - CRIB 5
CLASSE UNO
IMO-FTP CODE 8

Lichtechtheit
fastness to light

4

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

3-4

EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale

200000

EN ISO 12947

Scheuertouren Kunstleder
abrasion resistance leatherette

700

EN ISO 5470

Wasserundurchlässig
waterproof

Ja/yes

EN 20811


Urinbeständig
urine resistant

Ja/yes

Desinfektionsmittelbeständig
disinfectant resistant

Ja/yes

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder

leatherette



Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

90 N/CM

EN ISO 1421

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

90 N/CM

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

100 N/CM

EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

100 N/CM

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

40 N/CM

EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

90 N/CM

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

60 N/CM

EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

40 N/CM

EN ISO 13937-3