

Möbelstoff/Upholstery FR "touch"

A2625-A2645/140

Kunstleder

leatherette



Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

Gewicht

weight

580 g/m²

Material

material

70% PU, 20% PES FR, 10% CO

Pflegeanleitung

care instructions

feucht abwischen /
clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A2628/140

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
BS5852 - CRIB 5
CLASSE UNO
IMO-FTP CODE 8

Lichtechtheit

fastness to light

4

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

3-4

EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

200000

EN ISO 12947

Scheuertouren Kunstleder

abrasion resistance leatherette

700

EN ISO 5470

Wasserundurchlässig

waterproof

Ja/yes

EN 20811

Urinbeständig

urine resistant

Ja/yes

Desinfektionsmittelbeständig

disinfectant resistant

Ja/yes

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder

leatherette



Zugfestigkeit Kette **90 N/CM**
tensile strength warp EN ISO 1421

Zugfestigkeit Kette **90 N/CM**
tensile strength warp EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss **100 N/CM**
tensile strength weft EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss **100 N/CM**
tensile strength weft EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette **40 N/CM**
tear strength warp EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Kette **40 N/CM**
tear strength warp EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss **60 N/CM**
tear strength weft EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss **60 N/CM**
tear strength weft EN ISO 13937-3