# Möbelstoff/Upholstery FR "vintage trend"

A2785-A2794/140


## Textil
*textile upholstery fabric*

| | |
|---|---|
| **Breite/Höhe**<br>*width/height* | **ca. 140 cm** |
| **Gewicht**<br>*weight* | **720 g/m²** |
| **Material**<br>*material* | **55% PES, 45% PU** |
| **Pflegeanleitung**<br>*care instructions* | feucht abwischen /<br>clean with a damp cloth |




A2787/140

| | |
|---|---|
| **Rapporthöhe**<br>*repeat height* | **ca. 112 cm** |
| **Rapportbreite**<br>*repeat width* | **ca. 84 cm** |
| **Schwer brennbar**<br>*flame retardant* | **Ja/*yes***<br>EN 1021 1+2<br>ÖNORM B3825<br>ÖNORM A3800<br>CLASSE UNO |
| **Fleckschutz**<br>*stain repellant* | **Ja/*yes*** |
| **Lichtechtheit**<br>*fastness to light* | **4**<br>EN ISO 105-B02 |
| **Reibechtheit (trocken)**<br>*fastness to rubbing (dry)* | **4-5**<br>EN ISO 105-X12 |
| **Reibechtheit (nass)**<br>*fastness to rubbing (wet)* | **3-4**<br>EN ISO 105-X12 |
| **Pilling**<br>*pilling* | **4-5**<br>EN ISO 12945-2 |
| **Scheuertouren Martindale**<br>*abrasion resistance Martindale* | **100000**<br>EN ISO 12947 |
| **Zugfestigkeit Kette**<br>*tensile strength warp* | **N 990**<br>EN ISO 13934-1 |
| **Zugfestigkeit Schuss**<br>*tensile strength weft* | **N 415**<br>EN ISO 13934-1 |



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

# Möbelstoff/Upholstery FR "vintage trend"

A2785-A2794/140

## Textil
*textile upholstery fabric*



| | |
|---|---|
| **Nahtschiebewiderstand**<br>*resistance to seam slippage* | **N 200**<br>EN ISO 13936-2 |