Möbelstoff/Upholstery FR "touch basic"

A2858-A2869/140
A2592-A2624/140

Kunstleder
leatherette

Breite/Höhe *width/height*	**ca. 140 cm**
Gewicht *weight*	**571 g/m²**
Material *material*	**52% PU, 40% PES FR, 8% SI**
Pflegeanleitung *care instructions*	feucht abwischen / clean with a damp cloth



A2858/140

Schwer brennbar *flame retardant*	**Ja/*yes*** BS5852 - SOURCES 0+1 EN 1021 1+2 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 BS5852 - CRIB 5 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
Lichtechtheit *fastness to light*	**4** EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) *fastness to rubbing (dry)*	**4-5** EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) *fastness to rubbing (wet)*	**3-4** EN ISO 105-X12
Scheuertouren Martindale *abrasion resistance Martindale*	**200000** EN ISO 12947
Scheuertouren Kunstleder *abrasion resistance leatherette*	**700** EN ISO 5470
Wasserundurchlässig *waterproof*	**Ja/*yes*** EN 20811
Urinbeständig *urine resistant*	**Ja/*yes***
Desinfektionsmittelbeständig *disinfectant resistant*	**Ja/*yes***

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Möbelstoff/Upholstery FR "touch basic"

A2858-A2869/140
A2592-A2624/140

Kunstleder
leatherette



Chlorwasserbeständig *swimmingpoolwater resistant*	**Ja/*yes*** EN ISO 105-E03
Zugfestigkeit Kette *tensile strength warp*	**90 N/CM** EN ISO 1421
Zugfestigkeit Kette *tensile strength warp*	**90 N/CM** EN ISO 13934-1
Zugfestigkeit Schuss *tensile strength weft*	**100 N/CM** EN ISO 1421
Zugfestigkeit Schuss *tensile strength weft*	**100 N/CM** EN ISO 13934-1
Weiterreißfestigkeit Kette *tear strength warp*	**40 N/CM** EN ISO 4674-1
Weiterreißfestigkeit Kette *tear strength warp*	**40 N/CM** EN ISO 13937-3
Weiterreißfestigkeit Schuss *tear strength weft*	**60 N/CM** EN ISO 4674-1
Weiterreißfestigkeit Schuss *tear strength weft*	**60 N/CM** EN ISO 13937-3