

## Textil

textile upholstery fabric



### Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

### Gewicht

weight

515 g/m<sup>2</sup>

### Material

material

100% PP FR

### Pflegeanleitung

care instructions



englisch dekor  
vienna

A5055/140

### Rapporthöhe

repeat height

ca. 18 cm

### Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2

ÖNORM B3825

ÖNORM A3800

CLASSE UNO

IMO - FTP PART 8

### Fleckschutz

stain repellent

Ja/yes

### Easy Clean

easy clean

Ja/yes

### Lichtechtheit

fastness to light

7

EN ISO 105-B02

### Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

### Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4-5

EN ISO 105-X12

### Pilling

pilling

4-5

EN ISO 12945-2

### Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

40000

EN ISO 12947

### Wasserundurchlässig

waterproof

Ja/yes

EN 20811

### Urinbeständig

urine resistant

Ja/yes



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Textil

textile upholstery fabric



**Desinfektionsmittelbeständig** **Ja/yes**  
*disinfectant resistant*

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
 tested products see PDF „disinfectant resistance“

**Schimmel und Fäulnisbeständig** **Ja/yes**  
*mold and rot resistant* AATCC 30-1999

**Antibakteriell** **Ja/yes**  
*antibacterial*

**Meerwasserbeständig** **Ja/yes**  
*resistant to seawater* EN ISO 105-E02

**Hypochloritbeständig** **Ja/yes**  
*resistant to hypochlorite* EN ISO N01

**Chlorwasserbeständig** **Ja/yes**  
*swimmingpoolwater resistant* EN ISO 105-E03

**Bindung** **Leinwand**  
*weave* *plain*

**Färbemethode** **GARNFÄRBUNG**  
*dyeing method*

**Zugfestigkeit Kette** **1548**  
*tensile strength warp* EN ISO 13934-1

**Zugfestigkeit Schuss** **1319**  
*tensile strength weft* EN ISO 13934-1

**Weiterreißfestigkeit Kette** **145**  
*tear strength warp* EN ISO 13937-3

**Weiterreißfestigkeit Schuss** **130**  
*tear strength weft* EN ISO 13937-3

**Nahtschiebewiderstand** **3,2**  
*resistance to seam slippage* EN ISO 13936-2

**Öko-tex Standard 100** **Ja/yes**  
*öko-tex Standard 100*

**Recycelt** **Ja/yes**  
*recycled*