

## Textil

textile upholstery fabric



<b>Breite/Höhe</b> <i>width/height</i>	<b>ca. 140 cm</b>
<b>Gewicht</b> <i>weight</i>	<b>350 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Material</b> <i>material</i>	<b>100% PES FR</b>
<b>Pflegeanleitung</b> <i>care instructions</i>	<b>feucht abwischen / clean with a damp cloth</b>



englisch dekor  
vienna

A5113/140

**Schwer brennbar**  
*flame retardant* **Ja/yes**  
EN 1021 1+2

ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Fleckschutz**  
*stain repellent* **Ja/yes**

**Easy Clean**  
*easy clean* **Ja/yes**

**Lichtechtheit**  
*fastness to light* **5**  
EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)**  
*fastness to rubbing (dry)* **4-5**  
EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)**  
*fastness to rubbing (wet)* **3-4**  
EN ISO 105-X12

**Pilling**  
*pilling* **4**  
EN ISO 12945-2

**Scheuertouren Martindale**  
*abrasion resistance Martindale* **200000**  
EN ISO 12947

**Desinfektionsmittelbeständig**  
*disinfectant resistant* **Ja/yes**

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
*tested products see PDF „disinfectant resistance“*

**Garntyp**  
*yarn type* **mehrfach**  
*ply*



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

## Textil

*textile upholstery fabric*



### Färbemethode

*dying method*

### STÜCKFÄRBER

#### Zugfestigkeit Kette

*tensile strength warp*

**400**

EN ISO 13934-1

#### Zugfestigkeit Schuss

*tensile strength weft*

**400**

EN ISO 13934-1

#### Weiterreißfestigkeit Kette

*tear strength warp*

**40**

EN ISO 13937-3

#### Weiterreißfestigkeit Schuss

*tear strength weft*

**40**

EN ISO 13937-3

#### Nahtschiebewiderstand

*resistance to seam slippage*

**4**

EN ISO 13936-2