

# Möbelstoff/Upholstery FR "easy"

A5146-A5165/140

## Kunstleder

leatherette



### Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

### Gewicht

weight

660 g/m<sup>2</sup>

### Material

material

60% PES FR, 35% PU, 5% SI

### Pflegeanleitung

care instructions



englisch dekor  
vienna

A5164/140

### Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

### Easy Clean

easy clean

Ja/yes

### Lichtechtheit

fastness to light

5

EN ISO 105-B02

### Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4

EN ISO 105-X12

### Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4

EN ISO 105-X12

### Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

200000

EN ISO 12947

### Wasserundurchlässig

waterproof

Ja/yes

EN 20811

### Desinfektionsmittelbeständig

disinfectant resistant

Ja/yes

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“

tested products see PDF „disinfectant resistance“

### Schimmel und Fäulnisbeständig

mold and rot resistant

Ja/yes

AATCC 30-1999

### Antibakteriell

antibacterial

Ja/yes



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Kunstleder

leatherette



**Zugfestigkeit Kette** **450**  
*tensile strength warp* EN ISO 1421

**Zugfestigkeit Schuss** **730**  
*tensile strength weft* EN ISO 1421

**Weiterreißfestigkeit Kette** **45**  
*tear strength warp* EN ISO 4674-1

**Weiterreißfestigkeit Schuss** **23**  
*tear strength weft* EN ISO 4674-1

**Kombinierte Quetsch- und Reibechtheit** **5**  
*resistance to combined shear flexing and rubbing*  
EN ISO 5981 Verfahren B

**Nahtschiebewiderstand** **4**  
*resistance to seam slippage* EN ISO 13936-2