

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

Gewicht

weight

515 g/m²

Material

material

100% PP FR

Pflegeanleitung

care instructions



englisch dekor
vienna

A5055/140

Rapporthöhe

repeat height

ca. 18 cm

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2

BS5852 - SOURCES 0+1

ÖNORM B3825

ÖNORM A3800

CLASSE UNO

IMO - FTP PART 8

Fleckschutz

stain repellent

Ja/yes

Easy Clean

easy clean

Ja/yes

Lichtechtheit

fastness to light

7

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4-5

EN ISO 105-X12

Pilling

pilling

4-5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

40000

EN ISO 12947

Wasserundurchlässig

waterproof

Ja/yes

EN 20811

Uninbeständig

urine resistant

Ja/yes



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Desinfektionsmittelbeständig

disinfectant resistant

Ja/yes

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit

mold and rot resistant

AATCC 30-1999

Ja/yes

Antibakteriell

antibacterial

Ja/yes

Meerwasserechtheit

resistant to seawater

EN ISO 105-E02

Ja/yes

Hypochloritbeständigkeit

resistant to hypochlorite

EN ISO 105-N01

Ja/yes

Chlorwasserbeständig

swimmingpoolwater resistant

EN ISO 105-E03

Ja/yes

Bindung

weave

Leinwand

plain

Färbemethode

dying method

Garnfärbung

yarn dyed

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

EN ISO 13934-1

1548

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

EN ISO 13934-1

1319

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

EN ISO 13937-3

145

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

EN ISO 13937-3

130

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

EN ISO 13936-2

3,2

Öko-tex Standard 100

öko-tex Standard 100

Ja/yes

Recycelt

recycled

Ja/yes