

Möbelstoff/Upholstery FR "olymp"

A5033-A5040/140

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe

width/height

approx. 140 cm

Gewicht

weight

500 g/m²

Material

material

100% PP FR

Pflegeanleitung

care instructions



englisch dekor
vienna

A5039/140

Rapporthöhe

repeat height

approx. 34 cm

Rapportbreite

repeat width

approx. 35 cm

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz

stain repellent

Ja/yes

Easy Clean

easy clean

Ja/yes

Lichtechtheit

fastness to light

7

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4-5

EN ISO 105-X12

Pilling

pilling

4-5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

50000


EN ISO 12947

Wasserundurchlässig

waterproof

Ja/yes

EN 20811



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Urinbeständig

urine resistant

Ja/yes

Desinfektionsmittelbeständig

disinfectant resistant

Ja/yes

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit

mold and rot resistant

Ja/yes
AATCC 30-1999

Antibakteriell

antibacterial

Ja/yes

Meerwasserechtheit

resistant to seawater

Ja/yes
EN ISO 105-E02

Hypochloritbeständigkeit

resistant to hypochlorite

Ja/yes
EN ISO N01

Chlorwasserbeständig

swimmingpoolwater resistant

Ja/yes
EN ISO 105-E03

Bindung

weave

Leinwand

plain

Färbemethode

dyeing method

Garnfärbung

yarn dyed

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

1317
EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

1272
EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

105
EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

131
EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

3,2
EN ISO 13936-2

Öko-tex Standard 100

öko-tex Standard 100

Ja/yes

Recycelt

recycled

Ja/yes