

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe <i>width/height</i>	ca. 138 cm
Gewicht <i>weight</i>	390 g/m²
Material <i>material</i>	100% PES FR
Pflegeanleitung <i>care instructions</i>	feucht abwischen / clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A5197/138

Schwer brennbar <i>flame retardant</i>	Ja/yes EN 1021 1+2 BS5852 - SOURCES 0+1 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
Fleckschutz <i>stain repellent</i>	Ja/yes
Lichtechtheit <i>fastness to light</i>	4 EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) <i>fastness to rubbing (dry)</i>	4-5 EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) <i>fastness to rubbing (wet)</i>	4 EN ISO 105-X12
Pilling <i>pilling</i>	4 EN ISO 12945-2
Scheuertouren Martindale <i>abrasion resistance Martindale</i>	71000 EN ISO 12947
Garntyp <i>yarn type</i>	mehrfach <i>ply</i>
Bindung <i>weave</i>	Leinwand <i>plain</i>
Färbemethode <i>dyeing method</i>	Stückfärber <i>piece dyed</i>
Zugfestigkeit Kette <i>tensile strength warp</i>	1700 EN ISO 13934-1



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Zugfestigkeit Schuss	1200
<i>tensile strength weft</i>	EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette	99
<i>tear strength warp</i>	EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss	64
<i>tear strength weft</i>	EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand	2
<i>resistance to seam slippage</i>	EN ISO 13936-2