

**Kunstleder**  
leatherette



**Breite/Höhe**  
width/height

ca. 140 cm

**Gewicht**  
weight

700 g/m<sup>2</sup>

**Material**  
material

85% VINYL, 13% PES FR, 2% PU

**Pflegeanleitung**  
care instructions



englisch dekor  
vienna

A2887/140

**Schwer brennbar**  
flame retardant

**Ja/yes**  
BS5852 - SOURCES 0+1  
EN 1021 1+2  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Fleckschutz**  
stain repellent

**Ja/yes**

**Easy Clean**  
easy clean

**Ja/yes**

**Lichtechtheit**  
fastness to light

**6-7**  
EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)**  
fastness to rubbing (dry)

**5**  
EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)**  
fastness to rubbing (wet)

**5**  
EN ISO 105-X12

**Scheuertouren Martindale**  
abrasion resistance Martindale

**200000**  
EN ISO 12947

**Scheuertouren Kunstleder**  
abrasion resistance leatherette


**700**  
EN ISO 5470

**Wasserundurchlässig**  
waterproof

**Ja/yes**  
EN 20811

**Urinbeständig**  
urine resistant

**Ja/yes**



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

**Kunstleder**  
leatherette



**Desinfektionsmittelbeständig** **Ja/yes**  
*disinfectant resistant*

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
*tested products see PDF „disinfectant resistance“*

**Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit** **Ja/yes**  
*mold and rot resistant* AATCC 30-1999

**Antibakteriell** **Ja/yes**  
*antibacterial*

**Meerwasserechtheit** **Ja/yes**  
*resistant to seawater* EN ISO 105-E02

**Chlorwasserbeständig** **Ja/yes**  
*swimmingpoolwater resistant* EN ISO 105-E03

**Ölabweisung** **Ja/yes**  
*oil repellent* AATCC 118

**Zugfestigkeit Kette** **13,1 % 0,5**  
*tensile strength warp* EN ISO 1421

**Zugfestigkeit Kette** **13,9 % 1,5**  
*tensile strength warp* EN ISO 13934-1

**Nahtschiebewiderstand** **L 70.000 B.80.000**  
*resistance to seam slippage* EN ISO 13936-2

**Öko-tex Standard 100** **Ja/yes**  
*öko-tex Standard 100*