

**Kunstleder**  
leatherette




**Breite/Höhe** **ca. 140 cm**  
*width/height*

**Gewicht** **700 g/m<sup>2</sup>**  
*weight*

**Material** **85% VINYL, 13% PES FR, 2% PU**  
*material*

**Pflegeanleitung** **feucht abwischen /**  
*care instructions* **clean with a damp cloth**



englisch dekoriert  
vienna

A2892/140

**Schwer brennbar** **Ja/yes**  
*flame retardant*

BS5852 - SOURCES 0+1  
EN 1021 1+2  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Easy Clean** **Ja/yes**  
*easy clean*

**Lichtechtheit** **6-7**  
*fastness to light* EN ISO 105-B02

**Reibechtheit (trocken)** **5**  
*fastness to rubbing (dry)* EN ISO 105-X12

**Reibechtheit (nass)** **5**  
*fastness to rubbing (wet)* EN ISO 105-X12

**Scheuertouren Martindale** **200000**  
*abrasion resistance Martindale* EN ISO 12947


**Scheuertouren Kunstleder** **700**  
*abrasion resistance leatherette* EN ISO 5470

**Wasserundurchlässig** **Ja/yes**  
*waterproof* EN 20811

**Urinbeständig** **Ja/yes**  
*urine resistant*

**Desinfektionsmittelbeständig** **Ja/yes**  
*disinfectant resistant*

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

**Kunstleder**  
leatherette



tested products see PDF „disinfectant resistance“

**Schimmel und Fäulnisbeständig** **Ja/yes**  
mold and rot resistant AATCC 30-1999

**Antibakteriell** **Ja/yes**  
antibacterial

**Meerwasserbeständig** **Ja/yes**  
resistant to seawater EN ISO 105-E02

**Chlorwasserbeständig** **Ja/yes**  
swimmingpoolwater resistant EN ISO 105-E03

**Ölabweisung** **Ja/yes**  
oil repellence AATCC 118

**Zugfestigkeit Kette** **13,1 % 0,5**  
tensile strength warp EN ISO 1421

**Zugfestigkeit Kette** **13,9 % 1,5**  
tensile strength warp EN ISO 13934-1

**Nahtschibewiderstand** **L 70.000 B.80.000**  
resistance to seam slippage EN ISO 13936-2

**Öko-tex Standard 100** **Ja/yes**  
öko-tex Standard 100