Möbelstoff/Upholstery FR "stone"


A5633-A5640/138

Kunstleder
leatherette

Breite/Höhe *width/height*	**ca. 138 cm**
Gewicht *weight*	**660 g/m²**
Material *material*	**74% PVC, 20% PES FR, 6% PU**
Pflegeanleitung *care instructions*	feucht abwischen / clean with a damp cloth



A5639/138



Schwer brennbar *flame retardant*	**Ja/*yes*** EN 1021 1+2 BS5852 - SOURCES 0+1 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
Easy Clean *easy clean*	**Ja/*yes***
Lichtechtheit *fastness to light*	**5** EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) *fastness to rubbing (dry)*	**5** EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) *fastness to rubbing (wet)*	**4** EN ISO 105-X12
Scheuertouren Martindale *abrasion resistance Martindale*	**200000** EN ISO 12947
Wasserundurchlässig *waterproof*	**Ja/*yes*** EN 20811
Urinbeständig *urine resistant*	**Ja/*yes***
Färbemethode *dying method*	**Stückfärber** *piece dyed*
Zugfestigkeit Kette *tensile strength warp*	**650** EN ISO 1421
Zugfestigkeit Schuss *tensile strength weft*	**650** EN ISO 1421

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Möbelstoff/Upholstery FR "stone"

A5633-A5640/138

Kunstleder
leatherette



Weiterreißfestigkeit Kette *tear strength warp*	**50** EN ISO 4674-1
Weiterreißfestigkeit Kette *tear strength warp*	**65** EN ISO 13937-3
Weiterreißfestigkeit Schuss *tear strength weft*	**60** EN ISO 4674-1
Weiterreißfestigkeit Schuss *tear strength weft*	**70** EN ISO 13937-3
Nahtschiebewiderstand *resistance to seam slippage*	**4** EN ISO 13936-2