

Dimout FR

E2463-E2487/300

Dimout
dimout



Breite/Höhe **ca. 300 cm**
width/height

Gewicht **258 g/m²**
weight

Material **100% PES FR**
material

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

E2486/300

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant

EN 13773
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7
BS5867-TYPE B+C

Lichtechtheit **4-5**
fastness to light

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **4-5**
fastness to rubbing (dry)

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **4-5**
fastness to rubbing (wet)

EN ISO 105-X12

Pilling **5**
pilling

EN ISO 12945-2

Schallabsorberklasse **C**
sound absorption class

EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad **0,80**
noise reduction coefficient : NRC

ASTM C423

Abdunkelung **99 %**
darkening

EN 14501

Öko-tex Standard 100 **Ja/yes**
öko-tex Standard 100



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dimout FR

E2463-E2487/300

Dimout
dimout



Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.