

Möbelstoff/Upholstery FR "lineo"

A5549-A5578/140

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe ca. 140 cm
width/height

Gewicht 540 g/m²
weight

Material 100% PES FR
material

Pflegeanleitung feucht abwischen /
care instructions clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A5565/140

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz **Ja/yes**
stain repellent

Lichtechtheit **5**
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **4-5**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **4**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Pilling **4-5**
pilling EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale **55000**
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Garntyp **gezwirnt**
yarn type twisted

Bindung **Leinwand**
weave plain

Färbemethode **Garnfärbung**
dyeing method yarn dyed

Zugfestigkeit Kette **1744**
tensile strength warp EN ISO 13934-1



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Möbelstoff/Upholstery FR "lineo"

A5549-A5578/140

Textil

textile upholstery fabric



| | |
|--|---------------------------------|
| Zugfestigkeit Schuss <i>tensile strength weft</i> | 913 EN ISO 13934-1 |
| Weiterreißfestigkeit Kette <i>tear strength warp</i> | 120,92 EN ISO 13937-3 |
| Weiterreißfestigkeit Schuss <i>tear strength weft</i> | 105,67 EN ISO 13937-3 |
| Nahtschiebewiderstand <i>resistance to seam slippage</i> | 3 EN ISO 13936-2 |
| Öko-tex Standard 100 <i>öko-tex Standard 100</i> | Ja/yes |