

Möbelstoff/Upholstery FR "palazzo"

A5493-A5518/140

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe
width/height

ca. 140 cm

Gewicht
weight

470 g/m²

Material
material

100% PES FR

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

A5506/140

Resteinsprung
shrinkage

3% %

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
BS5852 - CRIB 5
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit
fastness to light

5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

4-5

EN ISO 105-X12

Pilling
pilling

4-5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale

40000

EN ISO 12947

Desinfektionsmittelbeständig
disinfectant resistant

Ja/yes

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Färbemethode
dyeing method

Garnfärbung
yarn dyed



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



| | |
|--|-------------------------------|
| Zugfestigkeit Kette <i>tensile strength warp</i> | 2097 EN ISO 13934-1 |
| Zugfestigkeit Schuss <i>tensile strength weft</i> | 876 EN ISO 13934-1 |
| Weiterreißfestigkeit Kette <i>tear strength warp</i> | 68 EN ISO 13937-3 |
| Weiterreißfestigkeit Schuss <i>tear strength weft</i> | 162 EN ISO 13937-3 |
| Nahtschiebewiderstand <i>resistance to seam slippage</i> | 1,9 EN ISO 13936-2 |
| Öko-tex Standard 100 <i>öko-tex Standard 100</i> | Ja/yes |