

Textil

textile upholstery fabric

Dekor

curtain

**Breite/Höhe**

width/height

ca. 140 cm

Gewicht

weight

392 g/m²**Material**

material

70% WO REC, 25% PA, 5% AF

Pflegeanleitung

care instructions



englisch dekor
vienna

A2924/140

Resteinsprung

shrinkage

3-4 %

Rapporthöhe

repeat height

ca. 19 cm

Rapportbreite

repeat width

ca. 18 cm

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

BS5852 - SOURCES 0+1

EN 1021 1+2

EN 13773

ÖNORM B3825

ÖNORM A3800

CLASSE UNO

IMO - FTP PART 7

IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit

fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4

EN ISO 105-X12

Pilling

pilling

4-5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

65000


EN ISO 12947

Schallabsorberklasse

sound absorption class

A

EN ISO 11654



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil*textile upholstery fabric***Dekor***curtain***Schallabsorptionsgrad***noise reduction coefficient : NRC***0,90**

ASTM C423

Abdunkelung*darkening***95 %**

EN 14501

Zugfestigkeit Kette*tensile strength warp***511 N**

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss*tensile strength weft***301 N**

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette*tear strength warp***43 N**

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss*tear strength weft***28,90 N**

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand*resistance to seam slippage***200 N**

EN ISO 13936-2

Recycelt*recycled***Ja/yes****Thermo***thermo***Ja/yes**