

# Dimout FR

E2750-E2763/150

## Dimout

*dimout*



### Breite/Höhe

*width/height*

ca. 150 cm

### Gewicht

*weight*

340 g/m<sup>2</sup>


### Material

*material*

100% PES FR

### Pflegeanleitung

*care instructions*



englisch dekora  
vienna

E2756/150

### Schwer brennbar

*flame retardant*

**Ja/yes**

EN 13773

ÖNORM A3800

DIN 4102 - B1

BS5867 - TYPE B+C

CLASSE UNO

IMO - FTP PART 7

### Lichtechtheit

*fastness to light*

**4-5**

EN ISO 105-B02

### Schallabsorberklasse

*sound absorption class*

**B**

EN ISO 11654

### Schallabsorptionsgrad

*noise reduction coefficient : NRC*

**0,80**

ASTM C423

### Abdunkelung

*darkening*

**99 %**

EN 14501

### Garntyp

*yarn type*

**mehrfach**

*ply*

### Bindung

*weave*

**KÖPER**

### Färbemethode


*dyeing method*

**STÜCKFÄRBER**

### Öko-tex Standard 100

*öko-tex Standard 100*

**Ja/yes**



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

# Dimout FR

E2750-E2763/150

**Dimout**  
*dimout*



Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

*Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.*