

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe
width/height

ca. 136 cm

Gewicht
weight

480 g/m²

Material
material

100% TREV.CS

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

A5612/136

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
BS5852 - CRIB 5
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit
fastness to light

7

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

4

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

4

EN ISO 105-X12

Pilling
pilling

4-5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale

100000

EN ISO 12947

Meerwasserechtheit
resistant to seawater

Ja/yes

EN ISO 105-E02

Hypochloritbeständigkeit
resistant to hypochlorite

Ja/yes

EN ISO 105-N01

Chlorwasserbeständig
swimmingpoolwater resistant

Ja/yes

EN ISO 105-E03

Garntyp
yarn type

gezwirnt
twisted



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Bindung

weave

Leinwand

plain

Färbemethode

dying method

Garnfärbung

yarn dyed

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

2600 N

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

959 N

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

283 N

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

266 N

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

3

EN ISO 13936-2

Öko-tex Standard 100

öko-tex Standard 100

Ja/yes