

Dimout
dimout



Breite/Höhe **approx. 150 cm**
width/height

Gewicht **310 g/m²**
weight

Material **100% PES FR**
material

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

E2051 /150

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant

BS5867 - TYPE B
BS5867 - TYPE C
EN 13773
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7

Lichtechtheit **4**
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **4**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **4**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Schallabsorberklasse **B**
sound absorption class EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad **0,85**
noise reduction coefficient : NRC ASTM C423

Abdunkelung **99 %**
darkening EN 14501

Garntyp **einfach**
yarn type *single*

Bindung **Atlas**
weave *atlas*

Färbemethode **Stückfärber**
dyeing method *piece dyed*



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dimout
dimout



Öko-tex Standard 100
öko-tex Standard 100

Ja/yes

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.