

Kunstleder

leatherette



Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

Gewicht

weight

720 g/m²

Material

76% PVC, 11% PES FR, 10% CV,
3% PU

material

Pflegeanleitung

care instructions



englisch dekor
vienna

A5669/140

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
BS5852 - CRIB 5
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz

stain repellent

Ja/yes

Easy Clean

easy clean

Ja/yes

Lichtechtheit

fastness to light

6-7

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

3-4

EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

100000

EN ISO 12947

Scheuertouren Kunstleder

abrasion resistance leatherette

700

EN ISO 5470

Wasserundurchlässig

waterproof


Ja/yes

EN 20811

Urinbeständig

urine resistant

Ja/yes



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Kunstleder

leatherette



Desinfektionsmittelbeständig

Ja/yes

disinfectant resistant

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Schimmel- und Fäulnisbeständigkeit

Ja/yes

mold and rot resistant

AATCC 30-1999

Meerwasserechtheit

Ja/yes

resistant to seawater

EN ISO 105-E02

Hypochloritbeständigkeit

Ja/yes

resistant to hypochlorite

EN ISO 105-N01

Chlorwasserbeständig

Ja/yes

swimmingpoolwater resistant

EN ISO 105-E03

Ölabweisung

Ja/yes

oil repellent

AATCC 118

Zugfestigkeit Kette

600

tensile strength warp

EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss

600

tensile strength weft

EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette

40

tear strength warp

EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss

40

tear strength weft

EN ISO 4674-1

Nahtschiebewiderstand

4

resistance to seam slippage

EN ISO 13936-2