

# Dimout FR

E3019-E3048/150

## Dimout

*dimout*




**Breite/Höhe** **ca. 150 cm**  
*width/height*

**Gewicht** **255 g/m<sup>2</sup>**  
*weight*

**Material** **100% PES FR**  
*material*

**Pflegeanleitung**   
*care instructions*



englisch dekor  
vienna

E3020/150

**Schwer brennbar** **Ja/yes**  
*flame retardant* EN 13773

ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
BS5867 - TYPE B+C  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 7

**Lichtechtheit** **4-5**  
*fastness to light* EN ISO 105-B02

**Schallabsorberklasse** **C**  
*sound absorption class* EN ISO 11654

**Schallabsorptionsgrad** **0,80**  
*noise reduction coefficient : NRC* ASTM C423


**Abdunkelung** **99 %**  
*darkening* EN 14501

**Färbemethode** **STÜCKFÄRBER**  
*dyeing method*

**Öko-tex Standard 100** **Ja/yes**  
*öko-tex Standard 100*

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

*Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.*



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*