

Dimout
dimout




Breite/Höhe
width/height **ca. 150 cm**

Gewicht
weight **245 g/m²**

Material
material **100% PES FR**

Pflegeanleitung
care instructions

englisch dekor
vienna

E2426/150

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes
BS5867 - TYPE B
BS5867 - TYPE C
EN 13773
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7

Lichtechtheit
fastness to light **4-5**
EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry) **5**
EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet) **5**
EN ISO 105-X12

Schallabsorberklasse
sound absorption class **C**
EN ISO 11654


Schallabsorptionsgrad
noise reduction coefficient : NRC **0,75**
ASTM C423

Abdunkelung
darkening **99 %**
EN 14501

Öko-tex Standard 100
öko-tex Standard 100 **Ja/yes**

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.