

Dimout FR

E2463-E2487/300

Dimout

dimout



Breite/Höhe

width/height

ca. 300 cm

Gewicht

weight

260 g/m²

Material

material

100% PES FR

Pflegeanleitung

care instructions



englisch dekor
vienna

E2466/300

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

BS5867 - TYPE B
BS5867 - TYPE C
EN 13773
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7

Lichtechtheit

fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4-5

EN ISO 105-X12

Pilling

pilling

5

EN ISO 12945-2

Schallabsorberklasse

sound absorption class

C

EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad

noise reduction coefficient : NRC

0,75

ASTM C423

Abdunkelung

darkening


99 %

EN 14501

Öko-tex Standard 100

öko-tex Standard 100

Ja/yes



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dimout
dimout



Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.