

# Dimout FR

E2463-E2487/300

## Dimout

*dimout*



### Breite/Höhe

*width/height*

ca. 300 cm

### Gewicht

*weight*

260 g/m<sup>2</sup>

### Material

*material*

100% PES FR

### Pflegeanleitung

*care instructions*



englisch dekor  
vienna

E2469/300

### Schwer brennbar

*flame retardant*

### Ja/yes

BS5867 - TYPE B  
BS5867 - TYPE C  
EN 13773  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 7

### Lichtechtheit

*fastness to light*

4-5

EN ISO 105-B02

### Reibechtheit (trocken)

*fastness to rubbing (dry)*

4-5

EN ISO 105-X12

### Reibechtheit (nass)

*fastness to rubbing (wet)*

4-5

EN ISO 105-X12

### Pilling

*pilling*

5

EN ISO 12945-2

### Schallabsorberklasse

*sound absorption class*

C

EN ISO 11654

### Schallabsorptionsgrad

*noise reduction coefficient : NRC*

0,75

ASTM C423

### Abdunkelung

*darkening*

99 %

EN 14501

### Öko-tex Standard 100

*öko-tex Standard 100*

### Ja/yes



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

**Dimout**  
*dimout*



Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

*Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.*