

# Dimout FR

E3828-E3874/300

**Dimout**  
*dimout*



**Breite/Höhe** **ca. 300 cm**  
*width/height*

**Gewicht** **255 g/m<sup>2</sup>**  
*weight*

**Material** **100% PES FR**  
*material*

**Pflegeanleitung**  
*care instructions*



englisch dekor  
vienna

E3847/300

**Schwer brennbar** **Ja/yes**  
*flame retardant*

EN 13773  
ÖNORM B3825  
DIN 4102 - B1  
BS5867 - TYPE B+C  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 7

**Lichtechtheit** **5-6**  
*fastness to light*

EN ISO 105-B02

**Schallabsorberklasse** **C**  
*sound absorption class*

EN ISO 11654

**Schallabsorptionsgrad** **0,80**  
*noise reduction coefficient : NRC*

ASTM C423

**Abdunkelung** **99 %**  
*darkening*

EN 14501

**Garntyp** **einfach**  
*yarn type*


single

**Bindung** **Leinwand**  
*weave*

plain

**Färbemethode** **STÜCKFÄRBER**  
*dyeing method*

**Öko-tex Standard 100** **Ja/yes**  
*öko-tex Standard 100*



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

# Dimout FR

E3828-E3874/300

**Dimout**  
*dimout*



Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

*Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.*